



# СБЕРИДОМ

дома из клеёного бруса

**АКЦИЯ!**

СТОИМОСТЬ ДОМА  
«ПОД КЛЮЧ»  
БЕЗ КОММУНИКАЦИЙ

~~1 330 000\* ₽~~

**1 260 000\* ₽**

**ДОМ ИЗ КЛЕЁНОГО БРУСА  
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ**

[WWW.SBERIDOM.RU](http://WWW.SBERIDOM.RU)



## ВИЗИТ 2. ПЛАНИРОВКА

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



+7 (495) 760-78-55  
info@sberidom.ru

www.sberidom.ru



### ДОМ

ФУНДАМЕНТ	свайно-винтовой (сваи Ø108 мм, длиной 2,5 м) с деревянным ростверком из бруса естественной влажности 150×150 мм.
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ФРОНТОНЫ	комплект деревянных изделий из клеёного бруса сечением 140×90 мм.
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН	обрешётка 40×100 мм, базальтовый утеплитель 100 мм, ветрозащитная мембрана, контробрешётка 20 мм, имитация бруса 18 мм.
БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТРОПИЛА	выполнены на основе сухой строганной сращенной доски 145×45 мм.
УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ПОЛА 1-ГО ЭТАЖА	базальтовый утеплитель 150 мм по паронепроницаемой мембране.
ПОЛЫ	сухая строганная половая доска 42 мм.
ПОТОЛОК	вагонка 12,5 мм.
КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ	двери межкомнатные деревянные филёнчатые, дверь входная деревянная.
ОКНА	деревянные ОС, двойное остекление.
КРЫША	стропила — сухая строганная сращенная доска 145×45 мм, гидроизоляционная мембрана; кровля — окрашенный профилированный лист, укладывается на обрешётку 45×45 мм.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	комплект крепежа (SPAX-винты, крепежные уголки, анкера, саморезы); лестница деревянная полувинтовая (с забежными ступенями).

### ТЕРРАСА

ФУНДАМЕНТ	свайно-винтовой (сваи Ø89 мм, длиной 2,5 м) столбы опорные из клеёного бруса сечением 90×90 мм.
ПЕРГОЛА	основа выполнена на основе сухой строганной сращенной доски 145×45 мм.
ПОЛЫ	палубная доска 42 мм.
КРОВЛЯ	светопрозрачная конструкция (опционально).
ВХОДНАЯ ГРУППА	ступени из палубной доски 42 мм, ограждения из сухого строганного пиломатериала.
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА	SPAX-винты, крепежные уголки, анкера, саморезы.

### КРЫЛЬЦО

ФУНДАМЕНТ	свайно-винтовой (сваи Ø89 мм, длиной 2,5 м) столбы опорные из клеёного бруса сечением 90×90 мм.
БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТРОПИЛА	выполнены на основе сухой строганной сращенной доски 145×45 мм.
ПОЛЫ	палубная доска 42 мм
ПОТОЛОК	вагонка 12,5 мм.
ВХОДНАЯ ГРУППА	ступени из палубной доски 42 мм, столбы опорные из клеёного бруса сечением 90×90 мм, ограждения из сухого строганного пиломатериала.
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА	SPAX-винты, крепежные уголки, анкера, саморезы.
КРЫША	окрашенный профилированный лист, плёнка гидроизоляционная, контробрешётка, обрешётка, крепеж.
СВЕСЫ КРЫШИ	вагонка, брусок прижимной, доска лобовая, крепеж.

\* Без стоимости доставки. Сборка домокомплекта входит в цену.